

Mata wejściowa Entrance - 2 lata gwarancji

Kod produktu: kleen-entrance

Mata wejściowa Entrance to profesjonalna mata poliamidowa do intensywnego użytkowania wewnątrz obiektów. Skutecznie zbiera i zatrzymuje zabrudzenia oraz wilgoć. Jej spód wyposażono w specjalne wypustki, wykonane z 100% gumy nitylowej, dzięki czemu mata charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami antypoślizgowymi.

Cena:

od **70,00 zł**

86,10 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Gdzie stosować maty wejściowe?

Mata Entrance zatrzymuje kurz, pył, zabrudzenia, wodę przy wejściu do obiektu. Najpopularniejszymi obiektami, w których jest stosowana to: banki, hotele, szpitale, szkoły, firmy i instytucje użyteczności publicznej. Z racji wysokiej skuteczności w zbieraniu brudu, poza oczywistym efektem estetycznym w obiektach, w których ją zastosowano, wpływa bezpośrednio na redukcję kosztów sprzątanania.

Wprowadzenie do użytku maty Entrance pozwala na rzadsze sprzątanie i zmniejszenie zużycia środków chemicznych stosowanych do czyszczenia.

Wysoka jakość wykonania maty

Mata składa się z dwóch warstw ściśle ze sobą połączonych, znakomicie sprawdza się nawet w miejscach o nasilonym ruchu pieszym. Skład maty nie zawiera szkodliwych związków PVC, dzięki czemu jest w 100% bezpieczna dla zdrowia ludzi, nie łamie się, nie kruszy i nie fałduje. Matę wejściową Entrance można z powodzeniem stosować na posadzki z ogrzewaniem podłogowym. Jest odporna na promienie słoneczne, jej kolory nie płowieją. W odróżnieniu od konkurencyjnych mat długość gwarancji na matę wynosi 2 lata, gdy w przypadku mat słabej jakości gwarancja nie przekracza 1 roku.

Cechy produktu:

- Skutecznie zatrzymuje zabrudzenia i wilgoć
- Ma trwałe i wytrzymałe włókna poliamidowe
- Posiada antypoślizgowy spód z wypustkami
- Jest antystatyczna i odporna na działanie światła
- 2 lata gwarancji, postępując zgodnie z naszymi zasadami eksploatacji i konserwacji
- Produkowana jest w Europie



czyszczenie przez odkurzanie




certyfikat palności: EN 13501-1 / Cfl-s1



odporność na oddziaływanie światła



nie zawiera PVC



czyszczenie maty parą



można stosować przy ogrzewaniu podłogowym

Informacje techniczne:

Waga całkowita:2,50 kg/m²**Wysokość całkowita:**

około 11 - 12 mm

Zastosowanie:

- Ułożenie wewnętrzne

Rozmiary standardowe:

60 x 85 cm, 85 x 150 cm i 115 x 175 cm

Materiały:

Włókno: 100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6

Wysokość włókna: około 10 - 11 mm
Waga włókna: bez podkładu: 600 g/m²
z podkładem: 700 g/m²

Spód: 100 % Guma nitrylowa

Grubość gumy: 1,20 mm

Waga gumy: 1,81 kg/m²

Szerokość borderu: 20 mm

Grubość borderu: 2,20 mm

NFSI High-Traction

800 g/m²

3 - 4 l/m²

- Jak dywan / Odkurzenie

- Czyszczenie parowe

Odporność na poślizg:

Chłonność brudu:

Chłonność wilgoci:

Czyszczenie:

Specyfikacja

Gwarancja	2 lata
Wysokość	około 11 - 12 mm
Wymiary	600 x 850, 850 x 1500 i 1150 x 1750 mm
Szerokość borderu	20 mm

